

**Prestatieverklaring**  
Nr. ABC 20150002 - NL

1. Unieke identificatiecode van het product: **ABC ADAMAS Anker Fix, Total Wall Anker Fix**

2. Type-partij-of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: **ETA 15/0746**  
**Batch number: zie etiket etiket verpakking.**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties, zoals door de fabrikant bepaald:

<b>Generiek gebruik</b>	Gebonden injectieanker: maten M8, M10, M12, M16, M20, M24
<b>Voor toepassing in</b>	Voor gebruik in niet gescheurd beton C20/25 - C50/60 in overeenstemming met EN206-1:2000
<b>Categorie</b>	ETAG001 deel 1 en 5, optie 7
<b>Belasting</b>	Statisch / quasi statisch
<b>Materiaal</b>	<u>Verzinkt staal:</u> Alleen in droge binnenruimtes Maten: M8, M10, M12, M16, M20, M24 <u>Roest Vast Staal( A4/316):</u> Voor binnen en buitengebruik zonder blootstelling aan agressieve invloeden Maten: M8, M10, M12, M16, M20, M24 <u>Sterk corrosie bestendig staal (C gemarkeerd):</u> Voor binnen en buitengebruik met blootstelling aan agressieve invloeden Maten: M8, M10, M12, M16, M20, M24
<b>Temperatuurbereik</b>	Toepasbaar bij temperaturen: -40°C to +80°C Maximale langdurige temperatuur: +50°C Maximale kortdurende temperatuur: +80°C

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Total Wall BV, Tingietersstraat 20, 8601 WJ Sneek, Nederland**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

--

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct vermeld in bijlage V:

**Systeem 1**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

--

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:

**TZUS, Praha**  
**ETA-15/0746**  
op basis van  
**ETAG 001-1 en ETAG 001-5 gebruikt als EAD ( European Assessment Document)**

9. Aangegeven prestaties:

Essentiele kenmerken	Ontwerpmethode	Prestatie	Geharmoniseerde techn. specificaties
Karakteristieke weerstand bij spanning	EOTA TR029	ETA-15/0746, annex C1	ETAG001- 1 en ETAG001- 5
Karakteristieke weerstand bij afschuiven	EOTA TR029	ETA-15/0746, annex C2	
Minimale afstand en minimale afstand tot rand	EOTA TR029	ETA-15/0746, annex B4	
Verplaatsing voor bruikbaarheidsgrens toestand	EOTA TR029	ETA-15/0746, annex C3	

Waar gebruik werd gemaakt van Artikel 37 of 38 in de specifieke technische documentatie, de vereisten waarmee het product in overeenstemming is:--

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Marten de Jong  
Algemeen directeur

Sneek, 06-11-2015